



Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry
 Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity



Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.



Všechny příbory umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozličných rozměrů a tvarů. Je hlubší a dělicí příčky lze snadno posunout tak, abyste do ní mohli pohodlně naskládat veškeré použité náčiní.



Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostříkovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.



Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizací můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Umyjte nádobí rychle

Ušetříte čas díky našemu rychlému mycímu programu. Užijte si ten nejrychlejší způsob mytí nádobí

- 6 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 10
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, XtraPower - extra silný, Eko, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Fixed tines

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	EAN kód produktu	7333394052007
Rozměry (mm)	818x446x550	Produktové číslo pro partnery	B - Open All
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Třída energetické účinnosti	E
Programy	90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Délka přívodního kabelu (m)	15	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Trvání programu (h:min)	4:00
Příkon (W)	1950	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Napájecí napětí (V)	220-240	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Požad. jistění (A)	10	Pohotovostní režim (W)	0.5
Frekvence (Hz)	50	Index energetické účinnosti	55.9
Počet programů	6		
Počet teplot	3		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	31		
Vodní senzor	Ano		
Paprsek na podlaze	červený a zelený		
Vlastnosti dolního koše	Fixed tines		
Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky		

